

AES/EBU DIGITAL RADIO LINK



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΜΠΟΣ

Περιοχή συχνοτήτων:	2GHz
Ισχύς εξόδου:	10 W
Είδος μετάδοσης:	FM Transparent- Uncompressed.
Χωρητικότητα:	1 ψηφιακό κανάλι STEREO 20Hz -20KHz + 1 αναλογικό κανάλι 20Hz -15KHz (option).
Στάθμη εισόδου:	AES/EBU (Digital) 1 V(p-p) (SCA)
Connectors εισόδου:	XLR Θηλυκό (Digital in) BNC Θηλυκό (SCA in)
Απεικόνιση:	LCD DISPLAY
Τροφοδοσία:	230VAC +/- 10% 50Hz
Κατανάλωση:	100W
Διαστάσεις:	483mm x 132mm x 525mm (Rack 3U)
Βάρος:	8 Kg

ΔΕΚΤΗΣ

Ευαισθησία:	50dBμV
Στάθμη εξόδου:	AES/EBU (Digital) 1 V(p-p) (SCA)
Connectors εξόδου:	XLR Αρσενικό (Digital out) BNC Θηλυκό (SCA out)
Απεικόνιση:	LCD DISPLAY
Τροφοδοσία:	230VAC +/- 10% 50Hz
Κατανάλωση:	50W
Διαστάσεις:	483mm x 132mm x 525mm (Rack 3U)
Βάρος:	6 Kg

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.